



## TECHNISCHES DATENBLATT

### Kantenprofil für den Trockenbau 1 mm, runder Kopf

#### ANWENDUNGSBEREICHE:

- Innenausbau
- Spachtelprofile
- Kantenprofile

#### EIGENSCHAFTEN:

- Verpackung 50 STB/BUN | 136 BUN/PAL
- Konform mit EN 14353
- Mit 3D-Oberflächenstruktur für höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung.

#### VERARBEITUNG:

Das Kantenprofil aus Aluminium ist geeignet zum Einspachteln von Gipskartonkanten. Das Kantenprofil ist vollflächig in den Fugenfüller einzubetten und bis zum Kopf zu überspachteln.

#### LAGERUNG:

Trocken lagern

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Kantenprofil für den Trockenbau 1 mm, runder Kopf

#### TECHNISCHE DATEN:

Putzdicke	1 mm
Farbe	Aluminium natur
Rohstoffbasis	Aluminium natur
Materialdicke	0,4 mm
Schenkellänge	23,5 mm
CE-Konform	Ja
EN-Norm	EN 14353
Brandverhalten	A1
Profillänge	2,5 m / 3,0 m

#### BESONDERE HINWEISE:

- Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, [www.europrofiles.com](http://www.europrofiles.com),
- Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, [www.zdb.de](http://www.zdb.de),
- Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., [www.gips.de](http://www.gips.de)

Stand: 01/2024