

TECHNISCHES DATENBLATT

Bewegungsfugenprofil für den Trockenbau zum einspachteln

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Innenausbau
- Spachtelprofile
- Bewegungsfugenprofile

EIGENSCHAFTEN:

- Verpackung 50 ROL/KAR | 50 KAR/PAL
- Bewegungsaufnahme +/- 1,5 mm

VERARBEITUNG:

Bewegungsfugenprofil aus PVC mit Mittelteil aus Weich-PVC zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich entsprechend den Anforderungen der DIN 18181. Die profilierte Oberfläche ermöglicht eine bessere Materialanhaftung. Eignet sich sowohl für den Einbau in Flächen als auch in Innenecken.

Der PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Eine Freigabe durch den Beschichtungshersteller ist erforderlich.

Das Profil ist beidseitig vollflächig bis zum Weich-PVC-Mittelteil anzuspachteln und zusätzlich mit Klammern zu befestigen.

LAGERUNG:

Trocken lagern

TECHNISCHES DATENBLATT

Bewegungsfugenprofil für den Trockenbau zum einspachteln

TECHNISCHE DATEN:

Putzdicke	1 mm
Farbe	10, weiß
Rohstoffbasis	Hart-PVC mit Weich-PVC
GK/Platte	Ab 8 mm
Bewegungsaufnahme Zug/Druck	+/- 1,5 mm
Schenkellänge	25 mm
Profilbreite	63,5 mm
Profillänge	75,0 m

Stand: 01/2024