TECHNISCHES DATENBLATT

Putzlehre für den Innenputz ab 8 mm, verzinkt

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Innenputz
- Putzlehren

EIGENSCHAFTEN:

- Verpackung 50 STB/BUN | 90 BUN/PAL

VERARBEITUNG:

Die Putzlehre aus verzinktem Stahl ist geeignet für den Innenputz ab 8 mm. Für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzflächen. In Feuchträumen sind generell Edelstahlprofile einzubauen. Ausnahme bilden häusliche Küchen und Bäder. Verzinkte Profile müssen nach Fertigstellung des Unterputzes entfernt werden.

LAGERUNG:

Trocken lagern

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG • Celler Str. 47 • 29614 Soltau • Telefon 05191 802-0

www.butlermachts.de

TECHNISCHES DATENBLATT

Putzlehre für den Innenputz ab 8 mm, verzinkt

TECHNISCHE DATEN:

Putzdicke	8 mm
Rohstoffbasis	Stahl, verzinkt
Verzinkung	Z 275
Brandverhalten	A1
Profilbreite	18 mm
Profillänge	2,5 m / 2,6 m / 3,0 m
Mörtelarten	Silikatputz, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz

BESONDERE HINWEISE:

- Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, www.europrofiles.com
- Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, www.zdb.de
- Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

Stand: 01/2024

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG • Celler Str. 47 • 29614 Soltau • Telefon 05191 802-0

www.butlermachts.de