

TECHNISCHES DATENBLATT

Abschlussprofil für den Innenputz 10 mm

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Innenputz
- Abschlussprofile

EIGENSCHAFTEN:

- Verpackung 24 STB/BUN | 72 BUN/PAL
- Konform mit EN 13658-1

VERARBEITUNG:

Das Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Streckmetallschenkel und zusätzlicher Abzugskante von 8 mm ist geeignet für den Innenputz ab 10 mm.

LAGERUNG:

Trocken lagern

TECHNISCHES DATENBLATT

Abschlussprofil für den Innenputz 10 mm

TECHNISCHE DATEN:

Putzdicke	10 mm
Rohstoffbasis	Stahl, verzinkt
Verzinkung	Z 275
CE-Konform	Ja
EN-Norm	EN 13658-1
Brandverhalten	A1
Schenkellänge	55 mm
Abzugskante	8 mm
Profillänge	2,5 m / 2,6m / 3,0m
Mörtelarten	Silikatputz, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz

BESONDERE HINWEISE:

- Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, www.europrofiles.com
- Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, www.zdb.de
- Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

Stand: 01/2024