

TECHNISCHES DATENBLATT

360° LED-Lichtsäule 100W

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Baustelle
- Heimwerker
- Werkstatt
- Garage

EIGENSCHAFTEN:

- Optimale Ausleuchtung
- Mobiler Einsatz
- Einfache Handhabung
- Großer Griff
- Hohe Leuchtkraft
- Niedriger Verbrauch
- Optimale Lichtverteilung dank 360° Ausleuchtung
- 296 x SMD LED eingefasst in Schutzsäule aus Polycarbonat
- Standsicheres, 3-beiniges Gestell
- Klappbarer Haken zum Aufhängen
- 1 Schutzkontaktsteckdose 230V/16A max. 2000W
- 3m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- Leuchtmittel nicht tauschbar
- IP54 spritzwassergeschützt

TECHNISCHES DATENBLATT

360° LED-Lichtsäule 100W

TECHNISCHE DATEN:

Nennstrom	16A
Nennspannung	230V
Farbe	Rot
Lichtstrom	8000 Lumen (80lm/W)
Farbtemperatur	4000K (neutralweiß)
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Abstrahlwinkel	360°
Schutzart	IP54
Gewicht	Ca. 3,8 kg
Verpackungsmaße	265x255x1465 mm

Stand: 09/2024