

TECHNISCHES DATENBLATT

Mobiler 360° LED-Strahler 30W

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Baustelle
- Heimwerker
- Werkstatt
- Garage

EIGENSCHAFTEN:

- Optimale Ausleuchtung
- Mobiler Einsatz
- Einfache Handhabung
- Hohe Leuchtkraft
- Niedriger Verbrauch
- Optimale Lichtverteilung dank 360° Ausleuchtung
- Gehäuse aus ABS / Diffuser aus PC
- Klappbarer Haken zum Aufhängen auf der Unterseite
- 1 Schutzkontaktsteckdose 230V/16A max. 2000W
- 3m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- Leuchtmittel nicht tauschbar
- IP54 spritzwassergeschützt

TECHNISCHES DATENBLATT

Mobiler 360° LED-Strahler 30W

TECHNISCHE DATEN:

Nennstrom	16A
Nennspannung	230V
Farbe	schwarz
Lichtstrom	3200 Lumen (106lm/W)
Farbtemperatur	4000K (neutralweiß)
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Abstrahlwinkel	360°
Schutzart	IP54
Gewicht	Ca. 1,85 kg
Verpackungsmaße	240x210x230 mm

Stand: 09/2024