

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! In & Out Tape schwarz

BESCHREIBUNG:

12 Monate UV-beständig – Luft- und winddichtes Abkleben von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen im Dach- und Fassadenbereich – ideal geeignet für Dampfbremsschichten, Unterspann-, Schalungs- und Fassadenbahnen, Holz- und Holzwerkstoffe, harten Kunststoff bzw. Metall – hohe Alterungs- und Feuchtigkeitsbeständigkeit – flexibel, dehnbar, hohe Klebkraft

TECHNISCHE DATEN:

Klebstoff	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
Klebstoffträger	UV-stabilisierte Spezialfolie, schwarz
Klebstoffzwischenträger	Polyestergelege
Abdeckmaterial	Silikonpapier braun
Stärke ohne Abdeckung	ca. 0,29 mm
Klebkraft	DIN EN 1939 ca. 35 N/25mm
Temperaturbereich	- 40°C bis + 100°C
UV-Beständigkeit	12 Monate Sonneneinstrahlung Mitteleuropa
Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Feuchtigkeitsbeständigkeit	sehr gut (regensicher)
Weichmacherbeständigkeit	sehr gut
Verarbeitungstemperatur	> - 10°C Untergrund muss trocken und eisfrei sein

Die Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Ergebnissen in der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen. Für diese Angaben übernehmen wir keine Garantie. Bei der Vielfalt der Werkstoffe haben wir keinen Einfluss auf die Werkstoffe selbst, noch auf deren Verarbeitung. Für unsere Angaben zu den Werkstoffen sowie für die Angaben unseres technischen Beratungsdienstes übernehmen wir deshalb keine Haftung. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.

Alle Angaben zu den Produkten und Ihrer Verwendung basieren auf Vorgaben des Herstellers. Der Herausgeber schließt jegliche Gewährleistung für die gemachten Angaben aus.