

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Putzgrund (verarbeitungsfertig)

EINSATZBEREICH:

Butler macht's! Putzgrund, für den Innen- und Außenbereich, reguliert die Saugfähigkeit, haftungsverbessernd

PRODUKTBESCHREIBUNG

Butler macht's! Putzgrund, lösemittelfrei und emissionsarm, dient zur Haftverbesserung vor Schlussbeschichtungen von Oberputzen. Er verringert bzw. egalisiert und reguliert das Saugverhalten des Putzuntergrundes und verbessert den Haftverbund mit entsprechenden Oberputzen.

NENNWERTE:

Butler macht's! Putzgrund

Materialbasis	Polymerdispersion, Pigmente, Quarzsand, Calciumcarbonat
Farbton	Weiß, matt
Verarbeitungstemperatur (°C)	nicht unter +5°C (Objekttemperatur)
Dichte (g/m ³)	1,5
Verbrauch (l/m ²)	ca. 0,12 – 0,30 l/m ² (verarbeitungsfertige Mischung)
Überarbeitung	in der Regel ca. 6 Stunden bei + 20°C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit (je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur)
Wasserdampfdiffusion	< = Sd-Wert 0,2
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei, bei ungeöffnetem Originalgebinde 12 Monate
Lieferform (kg)	6 kg und 20 kg im Kunststoffeimer
Untergrund	muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein
VOC-Gehalt EU-Grenzwert (kat. h/wb): 30g/l VOC (2010) Butler macht's! Putzgrund:	<1g/l VOC



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Putzgrund (verarbeitungsfertig)

VERARBEITUNG:

Butler macht's! Putzgrund vor Verarbeitung aufrühren und unverdünnt verarbeiten.

Für saugende mineralische Untergründe wie z. B. Putze auf Gips-, Kalk- und Zementbasis, Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Sandende und stark saugende Untergründe mit **WUNDERWERK est. 1964 Tiefgrund LF** vorgrundieren. Risse vorher ausbessern.

Die Verarbeitung erfolgt mit Bürste oder Lammfellroller. Die Trocknungszeit muss mindestens 12 Stunden betragen.

Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Die Arbeitsbedingungen und Anwendungsgebiete am Bau sind sehr unterschiedlich. Eine Haftung kann daher nur für die Qualität der Produkte, nicht für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden.

Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Änderungen der technischen Werte, der Abbildungen und Texte sowie auch Irrtümer behalten wir uns vor.

Ältere Versionen werden durch diese neue Version ersetzt.

The working conditions and fields of application within the construction business vary. Therefore liability shall only apply on the product quality however not on the successful processing. Product information will be continuously updated. Modifications of technical



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Putzgrund (verarbeitungsfertig)

details, pictures and texts as well as errors are reserved. New versions will replace older versions.

Stand: 04/2018

