

LEISTUNGSERKLÄRUNG



BUT-0016

Butler macht's! Paraffinharz-ummantelte Ausgleich-Schüttung

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
Butler macht's! Paraffinharz-ummantelte Ausgleich-Schüttung

2. **Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**
Wärmedämmschüttung aus Bläherperlit zur Innendämmung von Decken oder Bodenplatten (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderung.

3. **Name, Eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,
Celler Straße 47, D - 29614 Soltau, Telefon: +49 5191 802-0, Telefax: +49 5191 98664-028,
internet@hagebau.com

5. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**
System 3

- 6b. **Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:**

Europäisches Bewertungsdokument:
EAD 040461-00-1201: Mai 2018

Europäische Technische Bewertung
ETA-18/10435: Juli 2020

Technische Bewertungsstelle:
DIBt

LEISTUNGSERKLÄRUNG



BUT-0016

Butler macht's! Paraffinharz-ummantelte Ausgleich-Schüttung

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Schüttdichte	119 - 161 kg/m ³ (unverdichteter Zustand)	EN 1097-3:1998
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	$\mu=3$	EN 14316-1:2004
Druckspannung bei 10 % Stauchung	≥ 90 kPa	in Anlehnung an EN 826:2013
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1:2007 +A1:2009
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D (23/50)	0,058 W/(m K) (im verdichteten Zustand)	EN 12667:2001 in Übereinstimmung mit EN 14316-1:2004

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

NPD / KLF: No Performance Determined/ keine Leistung festgestellt

LEISTUNGSERKLÄRUNG



BUT-0016

Butler macht's! Paraffinharz-ummantelte Ausgleich-Schüttung

8. Technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Das MPA NRW, Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund, Kennziffer 0432 hat die Erstprüfung nach dem System 3 vorgenommen und den Prüfbericht 420002799-18-S-01 vom 01.10.2018, sowie den Klassifizierungsbericht des Brandverhaltens, Nr. 230011578-4 vom 24.07.2018 ausgestellt. Die laufende Überwachung nach System 3 erfolgt durch den Hersteller.

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

hagebau
Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co.KG

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Koopmann", written in a cursive style.

ppa.

Bereichsleitung Fachhandel Holz
M. Koopmann

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Rabe", written in a cursive style.

ppa.

Bereichsleitung Fachhandel Baustoffe
C. Rabe

Soltau, den 15.07.2020