



## TECHNISCHES DATENBLATT

### Butler macht's! 2K Zargenschaum

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

**Butler macht's! 2K Zargenschaum** ist ein 2-Komponentiger, feuchtigkeitsunabhängiger Polyurethan-Montageschaum in B2 Qualität mit einer erhöhten Lagerstabilität. Die Dosen sind mit einer speziellen Sicherheitsventiltechnik ausgerüstet, welche eine 100%ige verklebungsfreie Anwendung garantiert.

#### VORTEILE:

- Feuchtigkeitsunabhängige Aushärtung durch integriertes Härtesystem
- Hohe Klebkraft
- Erhöhte Druckstabilität
- Beste Wärmedämmeigenschaften

#### ANWENDUNGSBEREICHE:

Zum Montieren von Türzargen, Fenstern, geschäumten PS-Formteilen, Dusch- und Badewannen. Zum Ausschäumen von Hohlräumen mit unzureichendem Feuchtigkeitszugang. Für den Apparate- und Behälterbau sowie Bastelarbeiten jeder Art. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen wie Styropor, PU-Hartschaum und Hart PVC

#### ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG:

- Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren
- Nicht für dauerhafte Wasserbelastung geeignet. Nicht geeignet für den Einsatz (z. B. Füllen) in Hohlräumen mit unzureichender Feuchtigkeit

#### TECHNISCHE DATEN:

Aushärtungszeit		30-40 min
Basis		Polyurethan
Brandverhalten		B2
Dichte		30-35 kg/m <sup>3</sup>
Ergiebigkeit / Ausbeute	FEICA TM1003	400 ml = 10 l
Geschlossene Zellen		± 70%
Klebefreie Zeit	FEICA TM1014	6 min
Schneidbar nach	FEICA TM1005	10 min
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +90°C
Verarbeitungstemperatur		+10°C bis +35°C
Wärmeleitfähigkeit		30-35 mW/m.K



## TECHNISCHES DATENBLATT

### Butler macht's! 2K Zargenschaum

#### VERARBEITUNGSHINWEISE:

Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, staub-, fett- und trennmittelfrei sein (Untergrund nicht vorfeuchten). Gipsbaustoffe und Gasbeton mit einem entsprechenden PU-Primer vorbehandeln! Die Untergrundtemperatur sollte mindestens +10°C sein. Für ausreichende Luftzirkulation sorgen!

#### Recycling:

Die kostenlose Abholung von Kartons mit gebrauchten PU-Schaumdosen erfolgt durch die Firma PDR, PUR-Dosen Recycling per Faxeauftrag unter der Faxnummer 0800 – 7836737. Die Entsorgung erfolgt nach Terminvereinbarung. Transport: PU-Schaumdosen im KFZ nur gut gesichert im Laderaum transportieren, nie im Fond.

#### ALLGEMEINE HINWEISE:

Empfohlene Verarbeitungs- und Dosentemperatur sollte bei mind. +15°C und max. +25°C liegen. 1. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. 2. Doseninhalt mind. +15°C und max +25°C. 3. Spezialgewindeadapter auf das Ventil aufschrauben. 4. Untere Scheibe an der Dose 6x nach rechts drehen, bis der Widerstand verschwindet. 5. Dose mit Ventil nach unten halten und mindestens 30x kräftig schütteln, um die Komponenten zu mischen. 6. Dose SOFORT ausschäumen. Schaum muss gleichmäßig durchgefärbt sein, gegebenenfalls nochmal schütteln. Dose nach Aktivierung möglichst rasch aufbrauchen, längstens innerhalb der Topfzeit: bei +15°C ca. 8 min; bei +25°C ca. 5 min. Produkt entwickelt nach Aktivierung Reaktionswärme. Aktivierte Dosen unbedingt verarbeiten, kann sich sonst überhitzen und bersten. Die Schaumfugenbreite beim Türzargeneinbau beträgt 8 bis 25 mm; Belastbar nach ca. 60-120 min; Entspreizbar nach mindestens 1 Stunde. Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten!

#### REINIGUNG:

Frischer Schaum kann direkt mit PU-Schaum Reiniger entfernt werden. Nach Aushärtung kann der überschüssige Schaum mit einem Messer entfernt werden.

#### FARBE:

grün

#### VERPACKUNG:

Dose

#### HALTBARKEIT:

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 18 Monate ab Produktionsdatum haltbar.



## TECHNISCHES DATENBLATT

Butler macht's! 2K Zargenschaum

### ZERTIFIKATE:

DIN 4102-1 Reaction to fire

FEICA member

Dimensional stability for mounting of door frames (4 types)

A+ French VOC Regulation

EN 13501-2 Classification of fire resistance Eimicode EC1 Plus

### GESUNDHEIT UND SICHERHEIT:

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage erhältlich.

### GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG:

Butler macht's! garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Stand: 10/2020