

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Universal-Wanddurchführung

ohne Stoßkante

UDM

#### ANWENDUNGSBEREICHE:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2



Durchflussoptimierte Wanddurchführung zum schalungsbündigen Einbau in Kellerwände. Beugt Ablagerungen und Rückstau im Abwassersystem vor. Für den Anschluss von KG-/HT-Rohren geeignet. Der integrierte Anarbeitungsflansch ermöglicht das einfache Anbinden von PMBC-Beschichtungen.

#### EIGENSCHAFTEN:

- mit integriertem Anarbeitungsflansch
- keine Änderung der Flussrichtung
- druckdicht nach dem Betonieren
- für schalungsbündigen Einbau
- einbaufertig blind verschlossen
- erhältlich für KG und KG2000 Rohre DN 110 und DN 160

#### WERKSTOFF

- Gummimanschette: EPDM
- Manschettendeckel: ABS
- Spannband: Stahl St sn (W1)
- Lamellenstopfen: PE
- KG-Rohr: PVC-U / KG2000-Rohr: PP

#### LIEFERUMFANG:

- Set: Gummimanschette, Spannband, Manschettendeckel mit Anarbeitungsflansch und Blinddeckel zum Einschlagen, Lamellenstopfen und KG (2000) Rohr (einbaufertig vormontiert)

#### TECHNISCHE DATEN:

- DN 100: Mindestwandstärke 200 mm
- DN 150: Mindestwandstärke 240 mm

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Universal-Wanddurchführung

ohne Stoßkante

UDM

KG-Rohr Nennweite	Typ	Wandstärke (mm)	Best.-Bez.	Artikelnr.	Zolltarifnummer
DN100	KG	200	UDM100/200 KG	BU90739008	39259080
DN100	KG	240	UDM100/240 KG	BU90739015	39259080
DN100	KG	250	UDM100/250 KG	BU90739022	39259080
DN100	KG	300	UDM100/300 KG	BU90739039	39259080
DN100	KG	365	UDM100/365 KG	BU90739046	39259080
DN100	KG	400	UDM100/400 KG	BU90739053	39259080
DN100	KG	500	UDM100/500 KG	BU90739060	39259080
DN150	KG	240	UDM150/240 KG	BU90739077	39259080
DN150	KG	250	UDM150/250 KG	BU90739084	39259080
DN150	KG	300	UDM150/300 KG	BU90739091	39259080
DN150	KG	365	UDM150/365 KG	BU90739107	39259080
DN150	KG	400	UDM150/400 KG	BU90739114	39259080
DN150	KG	500	UDM150/500 KG	BU90739121	39259080
DN100	KG 2000	200	UDM100/200 KG2000	BU90739138	39259080
DN100	KG 2000	240	UDM100/240 KG2000	BU90739145	39259080
DN100	KG 2000	250	UDM100/250 KG2000	BU90739152	39259080
DN100	KG 2000	300	UDM100/300 KG2000	BU90739169	39259080
DN100	KG 2000	365	UDM100/365 KG2000	BU90739176	39259080
DN100	KG 2000	400	UDM100/400 KG2000	BU90739183	39259080
DN100	KG 2000	500	UDM100/500 KG2000	BU90739190	39259080
DN150	KG 2000	240	UDM150/240 KG2000	BU90739206	39259080
DN150	KG 2000	250	UDM150/250 KG2000	BU90739213	39259080
DN150	KG 2000	300	UDM150/300 KG2000	BU90739220	39259080
DN150	KG 2000	365	UDM150/365 KG2000	BU90739237	39259080
DN150	KG 2000	400	UDM150/400 KG2000	BU90739244	39259080

# TECHNISCHES DATENBLATT

**Universal-Wanddurchführung**  
 ohne Stoßkante  
 UDM

DN150	KG 2000	500	UDM150/500 KG2000	BU90739251	39259080
DN100	KG/KG2000		UDM100	BU90739268	39259080
DN150	KG/KG2000		UDM150	BU90739275	39259080

## DICHTHEIT

- gas- und wasserdicht