

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Bitumen-Voranstrich

Hochwertiger lösungsmittelhaltiger Bitumen - Voranstrich und Haftvermittler für die Flächenvorbehandlung zur Stabilisierung loser Substratpartikel bei saugenden und trockenen Untergründen vor dem Aufbringen von Bitumen - Verklebungen, Isolier- und Schutzanstrichen.
nach AIB/DS 835 Anh. II (Abs. 17-20) Sp. 3

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Butler macht's! Bitumen-Voranstrich ist ein einkomponentiger, hochwertiger, bituminöser Voranstrich und Haftvermittler, bestens geeignet zur Flächenvorbehandlung vor dem Aufbringen von Bitumenverklebungen im Dach- und Wandbereich, vor der Weiterverarbeitung von Butler macht's! Bitumen-Isolieranstrich, Butler macht's! Bitumen-Dachlack, Butler macht's! Bitumen-Kaltkleber, Butler macht's! Bitumen-Spachtelmasse. Eine Vorbehandlung der Flächen mit **Butler macht's! Bitumen-Voranstrich** ist in allen kritischen Bereichen unbedingt zu empfehlen.

VERARBEITUNGSHINWEISE:

Der Untergrund muss sauber und staubfrei sein. Öl, Fett, Rost und andere lose sitzende Teile müssen entfernt werden. Aufgetragen wird **Butler macht's! Bitumen-Voranstrich** mit einem Besen, Bürste, Pinsel oder Spritzgerät.

Die Verarbeitung darf nur im Freien oder in gut belüfteten, nicht geschlossenen Räumen erfolgen. Verarbeitung nicht bei Regen, drohendem Regen und Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5° C. Dieser Anstrich ist leicht streichbar und verläuft hervorragend. Die verwendeten Lösungsmittel sind physiologisch unbedenklich, bei Streicharbeiten in tiefen Gruben usw. ist jedoch für gute Durchlüftung zu sorgen. Die Anstriche sind von unten nach oben auszuführen. Vor der Weiterbehandlung muss der Anstrich gut austrocknen, 3 - 4 Stunden je nach Witterung und Untergrund.

Nicht zur Verwendung in Innenräumen geeignet!

MATERIALVERBRAUCH:

Der Verbrauch beträgt pro Anstrich ca. 0,15 - 0,25 Liter / m².

LAGERUNG:

Die Lagerung sollte in trockenen Räumen erfolgen. Die Behälter müssen gut verschlossen sein. Feuer und offenes Licht sind zu vermeiden. Darüber hinaus sind alle andere Vorsichtsmaßnahmen, die für die Verarbeitung und Lagerung lösemittelhaltiger Produkte gelten, zu beachten.



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Bitumen-Voranstrich

ZUSAMMENSETZUNG:

Butler macht's! Bitumen-Voranstrich besteht aus reinen Bitumina, reinen Lösungsmitteln (aliphatische Kohlenwasserstoffe) und Haftverbesserern.

LIEFERFORM:

In Gebinden mit:

5 Liter Inhalt (75 Eimer pro Palette)

10 Liter Inhalt (45 Eimer pro Palette)

30 Liter Inhalt (14 Hobbocks pro Palette)

ENTSORGUNG:

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den Hinweisen unseres Entsorgungsratgebers bzw. den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

VORSCHRIFTEN:

VbF: A II, entzündlich; UN 1263 FARBZUBEHÖRSTOFFE; Klasse 3, III, (D/E),
UMWELTGEFÄHRDEND

GEFAHRENHINWEISE:

Enthält Solvent Naphta leicht (A100)

H-SÄTZE:

- H 226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H 335 Kann die Atemwege reizen.
- H 336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H 411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P-SÄTZE:

- P 102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P 261 Einatmen von Aerosol vermeiden.
- P 271 Nur im Freien oder gut belüfteten Räumen verwenden.
- P 403/233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Bitumen-Voranstrich

Lösemittelhaltiger Haftvermittler zur Stabilisierung loser Substratpartikel

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

ChemVOCFarbV - DECOPAINT-Richtlinie

Kat.: A, h/Lb/ "Verfestigende Grundbeschichtungsstoffe" 750 g/l (2007), 750 g/l (2010)

Dieses Produkt enthält **max. 430 g/l** (VOC-Gehalt)

BetrSichV: entzündlich; **GISCODE:** BBP70; **Lagerklasse:** **VCI:** LGK 3

WGK: 2 (Selbsteinstufung) wassergefährdend;

Bei vollständiger Durchtrocknung **nwg** (nicht wassergefährdend) gemäß VwVwS, Anhang 4

Entsorgungshinweise - Abfallschlüssel-Nr.:

Flüssige Produktreste: 080199, 080409;

Ausgetrocknete Produktreste: 170302, 170904;

Nicht ausgetrocknete Gebinde: 150110;

Ausgetrocknete Gebinde: 150104

HINWEISE:

Nicht in der Nähe von Lebensmitteln verarbeiten!

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in dem Sicherheitsdatenblatt bitte beachten!

Diese Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sollen Sie nach bestem Wissen beraten. Die außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Rechtsanspruch aus. Bitte ausreichende Eigenversuche durchführen.

