



TECHNISCHES DATENBLATT

Butler macht's! VA Superfix Bitumenspray

ANWENDUNGSBEREICHE:

Butler macht's! VA Superfix Bitumenspray ist ein Haftgrund, der für heiß oder kalt erfolgende Verklebungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen bei Dachschichtenaufbauten und Bauwerksabdichtungen in Neubau und Sanierung eingesetzt wird.

VORTEILE:

Haftgrund für Verklebungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen

- sehr schnell trocknend
- sehr gute, sofortige Haftung auf allen bauüblichen Untergründen

EIGENSCHAFTEN:

- Saubere und leichte Verarbeitung innen und außen
- Nicht tropfend
- Schnelltrocknend (Abluftzeit ca. 10 Min., in Abhängigkeit von Temperatur und Witterung)
- sehr gute Haftung auf allen bauüblichen Untergründen
- Salz- und wasserbeständig sowie abriebfest
- Temperaturbeständig von -25°C bis $+80^{\circ}\text{C}$
- Festkörpergehalt (DIN 53216): 53 %

VERARBEITUNG:

Optimale Verarbeitungstemperatur 15°C - 25°C . Dose mindestens 2 Minuten ab hörbarem Anschlag der Mischkugeln schütteln. Die zu behandelnden Teile müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl und Rost sein.

LAGERUNG:

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.

ENTSORGUNG:

Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

TECHNISCHES DATENBLATT

Butler macht's! VA Superfix Bitumenspray

TECHNISCHE DATEN:

Konsistenz	Bituminös, Sprühnebel
Farbe	Dunkelbraun
Verarbeitungszeit	N.A.
Verarbeitungstemperatur	15-25°C
Schichtdicke	Ca. 300µm-600µm
Rohstoffbasis	Bitumen; Erdöl

BESONDERE HINWEISE:

- Verschüttete Mengen aufnehmen
- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Stand: 05/2021