

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! First- und Gratnagel



BESCHREIBUNG/ANWENDUNG

Einfach und schnell zu verarbeitendes Befestigungselement für die First- oder Gratlatte. Schnelle Montage durch einfaches Einschlagen im Sparren-Stoßbereich.

TECHNISCHE DATEN

Material:	Stahl verzinkt
Abmessungen:	180/40; 180/50; 210/40; 210/50; 210/60; 230/40; 230/50; 230/60 mm
Verpackungseinheit:	50 Stück im Karton

VERARBEITUNG

Die Befestigungselemente werden im Sparren-Stoßbereich eingeschlagen. Die Höhe ist entsprechend den Angaben des Firstziegelherstellers einzustellen. Die Firstlatte wird mit zwei Schrauben durch die seitlichen Bohrungen befestigt.

LAGERUNG

Butler macht's! First- und Gratnägel können in ihrer Originalverpackung bei trockenen Bedingungen unbegrenzt gelagert werden.

WARTUNG

Butler macht's! First- und Gratnägel sind nach fachgerechter Verlegung wartungsfrei.

HINWEIS

Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Stand: 02/2018

