

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Montagekleber

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Butler macht's! Montagekleber ist ein vielseitiger, dispersionsbasierter Konstruktionsklebstoff auf Basis eines Acrylats. Durch das Verdunsten von Wasser härtet der Klebstoff aus. Die dadurch entstehende Haftung ist fest, beständig und resistent gegenüber Feuchtigkeit.

VORTEILE:

- Lösemittelfrei
- Gute Haftung
- Leicht zu verarbeiten

ANWENDUNGSGEBIET:

Zum Verkleben von Holzschwellen, Türpfosten, Profilen und Platten, außerdem für Verbindungen von Spanplatten und Hart-PVC auf Mauerwerk, Stein oder Beton, auch für Styropor und Verbindungen von Ornamenten, Zierleisten und Verkleidungen geeignet.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN:

- Nicht geeignet für ständige Wasserbelastung
- Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren und bituminöse Untergründe

TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

Auspressrate	⊙ 3 mm/4 bar	1500 g/min
Verarbeitungstemperatur		+5°C bis +40°C
Basis		Acryldispersion
Aushärtungszeit	23°C/ 55% RH	3 Tage
Dichte		1,61 g/cm ³
Abfluss	ISO 7390	< 2 mm
Offene Zeit	23°C/ 55% rLF	10 min
Temperaturbeständigkeit		-20°C bis +75°C
Verwendung		400-1000 g/m ²

VERARBEITUNGSHINWEISE:

Zu verbindende Bauteile vor Verklebung mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur lagern. Die Haftflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fett und anderem losen Material sein. Mindestens eines der verwendeten Substrate muss porös sein, um den Klebstoff aushärten zu lassen. Den Klebstoff gleichmäßig in Abständen von ca. 20 cm linien- oder punktförmig auftragen.



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Montagekleber

Den Klebstoff in vertikalen Strängen aufbringen. Das zu verklebende Material schiebend auflegen und kräftig andrücken, um einen festen und vollen Kontakt mit den Verbindungsflächen zu gewährleisten.

Haftprüfungen werden vor Anwendung empfohlen.

RECYCLING:

Bitte nur vollständig entleerte Kartuschen dem Recycling zuführen!

Teilentleerte Kartuschen entsprechend den örtlich behördlichen Vorschriften entsorgen.

ÜBERSTREICHBARKEIT:

Butler macht's! Montagekleber ist nach der vollständigen Trocknung überstreichbar. Während der Aushärtung schrumpft das Produkt, wodurch es zur Rissbildung in der Farbe kommen kann. Er ist ausgezeichnet überstreichbar mit wasserbasierten und synthetischen Farben.

REINIGUNG:

Werkzeuge können nach dem Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Ausgehärteter Klebstoff kann nur mechanisch entfernt werden.

FARBE:

weiß

VERPACKUNG:

Kartusche 485 g

HALTBARKEIT:

Die Lagerung erfolgt zwischen +5 °C und +25 °C an einem trockenen Platz. Die Haltbarkeit beträgt in der ungeöffneten Originalverpackung unter Anwendung der oben aufgeführten Lagerbedingungen 12 Monate.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT:

Die Gesundheits- und Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Ein EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG:

Butler macht's! garantiert, dass die Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Montagekleber

DISCLAIMER:

Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrung zum Zeitpunkt der Erstellung.

Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten.

