

TECHNISCHES DATENBLATT

Butler macht's! System-Dichtband

IAN: 538015, (Innenecke: 538016, Außenecke: 538017)

Butler macht's System-Dichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit Butler macht's Reaktivabdichtung 2K.

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen
- Ersatz für die Ausbildung von Hohlkehlen

EIGENSCHAFTEN:

- Hoch elastisch
- Extrem reißfest
- Schnell + einfach verlegt

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS:

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- trocken, sauber und frostfrei
- tragfähig
- frei von Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln
- und losen Teilen

VERARBEITUNG:

Butler macht's System-Dichtband wird mit den dazu passenden System-Innen- und Außenecken in die erste Lage der Abdichtung eingearbeitet und mit der zweiten Lage überspachtelt. Bewegungsfugen sind grundsätzlich aus dem Untergrund zu übernehmen.

LAGERUNG:

Kühl und trocken

TECHNISCHE DATEN:

Materialbasis	Polyethylen, vlieskaschiert
Farbton	grau
Lieferform	50 m-Rolle Innenecke Außenecke

TECHNISCHES DATENBLATT

Butler macht's! System-Dichtband

IAN: 538015, (Innenecke: 538016, Außenecke: 538017)

Stärke	0,7 mm
Breite	120 mm
Gewicht	44 g/m
Querdehnung nach EN ISO 527-3	
bis 25 %	0,30 N/mm
bis 50 %	0,41 N/mm
Wasserundurchlässigkeit nach EN 1928	> 1,5 bar
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 90 °C

BESONDERE HINWEISE:

Butler macht's System-Dichtband ist im System geprüft mit Butler macht's Reaktivabdichtung 2K.

Stand: 10/2022